



Výrobky/diely	Hnacia prevodovka	Dávkovací systém Manzel a dolné hlavy	Uzatváracie valčeky	Zvláštne výhody
<b>Nevastane SY</b>	★★★★	★★★★		<ul style="list-style-type: none"> <li>Výsledkom rozpustnosti vo vode je výnimočná schopnosť manipulovať s vodou</li> <li>Vynikajúca ochrana proti hrdzi a korózii</li> <li>100 % syntetický PAG*</li> </ul>
<b>Nevastane SH</b>	★★★★	★★★		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vynikajúca ochrana prevodov proti opotrebovaniu a korózii</li> <li>100 % syntetický PAO</li> </ul>
<b>Nevastane EP</b>	★★	★★		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrana proti hrdzi a korózii</li> <li>Vlastnosti pre extrémne tlaky</li> </ul>
<b>Nevastane XS</b>			★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vynikajúca ochrana proti hrdzi a korózii</li> <li>Vylepšené vlastnosti pre extrémne tlaky</li> </ul>
<b>Nevastane XMF</b>			★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilnavosť ku kovovým povrchom</li> <li>K dispozícii 4 typy, ktoré vyhovujú rôznym spôsobom mazania</li> </ul>

**Spoznajte tiež**

<b>Nevastane SDO</b>	Na rozpúšťanie cukru nahromadeného na plniacich zariadeniach: ideálna vo výrobe nealkoholických nápojov a ovocných štiav
<b>Nevastane Antifreeze</b>	Nemrzúca zmes na báze MPG pre chladiace systémy, NSF HT1

Diely	Standardné prevodovky	Šnekové prevody	Standardné	Zaplavené vodou	Zvláštne výhody
<b>Nevastane SY</b>	★★★★	★★★★			<ul style="list-style-type: none"> <li>Vylepšené vlastnosti pri extrémnych tlakoch</li> <li>Vynikajúca ochrana proti hrdzi a korózii</li> <li>100 % syntetický PAG*</li> </ul>
<b>Nevastane SH</b>	★★★★	★★			<ul style="list-style-type: none"> <li>Výrazné predĺženie intervalov výmeny oleja</li> <li>100 % syntetický PAO</li> </ul>
<b>Nevastane EP</b>	★★	★			<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrana proti hrdzi a korózii</li> <li>Vlastnosti pre extrémne tlaky</li> </ul>
<b>Nevastane HD2T</b>			★★★★	★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výnimočná odolnosť proti vymývaniu vodou</li> <li>Výnimočná prilnavosť ku kovovým povrchom</li> <li>Vylepšené vlastnosti proti opotrebovaniu vďaka PTF</li> </ul>
<b>Nevastane XMF</b>			★★	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilnavosť ku kovovým povrchom</li> <li>K dispozícii 4 druhy pre rôzne metódy mazania</li> </ul>

\* Oleje PAG nie sú kompatibilné s PAO a minerálnymi olejmi. Overtte kompatibilitu uzáverov a farieb svojho zariadenia s olejmi PAG. / • Výkon: Optimálny: ★★★★★ • Vysoký: ★★★★★ • Štandardný: ★